



型番	CP750SWLT JP	CP750PFCLCD JP
写真		
JANコード	4560343500088	4560343501092
概要		
給電方式	ラインインタラクティブ	ラインインタラクティブ
省エネ技術	GreenPower UPS	GreenPower UPS
入力		
入力電圧 (Vac)	100	100
入力電圧範囲 (Vac)	82 ~ 123	78 ~ 127
入力周波数 (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3	50 ± 3, 60 ± 3
入力周波数検知	自動検知	自動検知
入力形状	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P
プラグ形式	ストレート	直角、45°で右にオフセット
出力		
容量 (VA)	750	750
容量 (Watts)	525	525
出力波形	正弦波	正弦波
バッテリー出力電圧 (Vac)	100 ± 5%	100 ± 5%
バッテリー出力周波数 (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%	50 ± 1%, 60 ± 1%
自動電圧調整 (AVR)	シングルブースト	シングルブースト
過負荷保護	内部電流値制限	内部電流値制限
出力口数合計	10	10
出力形状	NEMA 5-15R x 10	NEMA 5-15R x 10
バックアップ出力口数	5	5
スルー出力口数	5	5
USB給電ポート	無	USB Type Ax1, Type Cx1 (5V 3.1A)
切替時間 (ms)	10	10
バッテリー		
半負荷時ランタイム	7	7.6
全負荷時ランタイム	1.5	1.5
満充電所要時間	8	8
バッテリー交換	対応	対応
バッテリータイプ	密閉型鉛	密閉型鉛
交換用バッテリーパック	RBP0053	RBP0007
交換用バッテリーパック数量 (pcs)	1	1
サージ保護 & フィルタリング		
サージ保護 容量 (ジュール)	220	220
電話線/ネットワーク保護RJ11/RJ45 (組み合わせ)	インx1, アウトx1	-
ネットワーク保護RJ45	-	インx1, アウトx1
管理及び通信		
LCD	対応	対応
液晶の種類	-	カラーLCD
傾斜可能なLCD/パネル	-	22°
LCD設定と制御	アラーム設定, イベントとログ	アラーム設定, 入力と出力, イベントとログ
LEDインジケーター	電源オン時点灯	電源オン時点灯
USBポート	1	1
シリアルポート	-	ドライ接点
可聴アラーム	バッテリーモード, バッテリー残量低下, 過負荷, UPS障害	バッテリーモード, バッテリー残量低下, 過負荷, 過充電, UPS障害
管理ケーブル (pcs)	USBケーブルx1, 電話線x1	USBケーブルx1
イーサネットのデータ転送速度	-	最大1Gbps
UPS管理ソフト	PowerPanel® Personal	PowerPanel® Personal
形状		
形状	タワー型	タワー型
本体サイズ		
外寸(WxHxD) (mm)	100 x 230 x 265	100 x 246 x 260
重量 (kg)	7.1	6.9
梱包サイズ		
外寸(WxHxD) (mm)	170 x 295 x 355	170 x 330 x 361
重量 (kg.)	7.95	7.6
使用環境		
使用環境温度 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40
使用環境湿度 (Non-condensing) (%)	0 ~ 95	0 ~ 95
認証		
認証	VCCI	VCCI
RoHS	対応	対応