

型番	CPJ1200	CP1200PFCLCD JP
写真		
JANコード	4560343500897	4560343501085
概要		
給電方式	ラインインタラクティブ方式	ラインインタラクティブ方式
省エネ技術	GreenPower UPS	GreenPower UPS
入力		
入力電圧 (Vac)	100	100
入力電圧範囲 (Vac)	85~123	78~127
入力周波数 (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3	50 ± 3, 60 ± 3
入力周波数検知	自動検知	自動検知
入力形状	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P
出力		
容量 (VA)	1200	1200
容量 (Watts)	720	780
出力波形	正弦波	正弦波
バッテリー出力電圧(Vac)	100 ± 5 %	100 ± 5 %
バッテリー出力周波数 (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%	50 ± 1%, 60 ± 1%
過負荷保護	内部電流値制限, ブレーカー	内部電流値制限, ブレーカー
出力口数合計	12	12
出力形状	NEMA 5-15R x 12	NEMA 5-15R x 12
バックアップ出力口数	6	6
スルー出力口数	6	6
広間隔出力口数	2	2
USB給電ポート	USB-A x 2 5V/2.1A	USB- 1A+1C 30W PD USB-C Output (PD30W): 5Vdc,2.5A Max 9Vdc,2A Max 15Vdc,2A Max USB-A Output: 5Vdc,2.4A Max Total Output: 30W Max
切替時間	10ms	10ms
バッテリー		
半負荷時ランタイム	13	11
全負荷時ランタイム	4	3
満充電所要時間	8	8
バッテリー交換	対応	対応
バッテリータイプ	密閉型鉛酸電池	密閉型鉛酸電池
サージ保護&フィルタリング		
サージ保護 容量 (ジュール)	1245	1245
EMI/RFI フィルター	YES	Yes
管理及び通信		
液晶の種類	白黒LCD	カラーLCD
LEDインジケータ	電源オン時点灯	電源オン時点灯
USBポート	1	1
可聴アラーム	バッテリーモード時、低バッテリー時、 過負荷時、不具合発生時	バッテリーモード時、低バッテリー時、 過負荷時、不具合発生時
UPS管理ソフト	PowerPanel® Personal	PowerPanel® Personal/Business
形状		
形状	タワー型	タワー型
本体サイズ		
外寸(WxHxD) (mm)	99 x 279 x 356	100 x 280 x 355
重量 (kg)	11.41	11.35
梱包サイズ		
外寸(WxHxD) (mm)	185 x 385 x 445	185 x 385 x 445
重量 (kg)	12.5	12.15
使用環境		
使用環境温度 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40
使用環境湿度 (Non-condensing) (%)	0 ~ 95% (無結露)	0 ~ 95% (無結露)
認証		
認証	VCCI	VCCI
RoHS	Yes	Yes